

УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

Ультрафиолетовые стерилизаторы предназначены для обеззараживания холодной питьевой воды. Обеззараживающее действие установок в отличие от механических фильтров основано на известном свойстве ультрафиолетового (УФ) излучения в диапазоне 253,7 нанометров активно уничтожать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы. Система ультрафиолетового обеззараживания устанавливается непосредственно на линии очищенной воды, максимально близко к конечному потреблению, для предотвращения повторного заражения воды.



УЛЬТРАФИОЛЕТ СЕРИИ UV AQUA PRO

МОДЕЛЬ	Производительность, (л/час)	Порты, (дюймы)	Размеры, (мм)	Потребляемая мощность (Вт)	Число ламп
UV-1	500	1/2"	278x80x80	14 Вт	1
UV-6 GPM	1500	1	560x80x80	20	1
UV-12 GPM	2500	1	900x17x89	39	1
UV-24 GPM	5000	1 1/4"	900x240x160	78	2
UV-36 GPM	7000	1 1/2"	980x230x280	117	3
UV-48 GPM	10 000	2"	980x230x280	156	4
UV-60 GPM	15 000	2"	980x280x280	324	6

УЛЬТРОФИОЛЕТ СЕРИИ УДВ

Коэф. Пропускания воды	t = 90%		t = 80%		t = 70%		t = 60%		t = 50%
	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	30 мДж/см ²	40 мДж/см ²	30 мДж/см ²	30 мДж/см ²
УДВ-5/1-N	4,8	3	4	2,5	3,2	2,7	2	--	--
УДВ-1A120HO-N	10	6,2	7,6	4,8	5,8	4,8**	3,6**		--
УДВ-10/2-N	14,5	9,1	11	6,9	8,3	7**	5,2**	--	--
УДВ-2A120HO-D-N	--	--	--	--	11,5	9,6	7,2	6	4,8
УДВ-1A250HO-N	20	12,3	15,2	9,5	11,6	9,7	7,3	6,0**	--
УДВ-20/4-N	40	25	26	16	18	15**	11**	--	--
УДВ-2A250HO-D-N	--	--	--	--	23	19	14	12	9,6
УДВ-30/5-N	47	30	32	20	22	18**	14**	--	--
УДВ-1A500HO-N	50	32	37	23	26	22	17	13	--
УДВ-50/7-N	81	51	50	32	34	28**	21**	--	--
УДВ-3A300H-N	78	49	55	34	40	33	25	20	16
УДВ-2A500HO-N	75	61	68	42	48	40	30	24	--
УДВ-2A500HO-D-N	--	--	--	--	50	44	33	26	20
УДВ-4A300H-N	136 / 136	85 / 85	90 / 90	56 / 56	62 / 65	52 / 55	39 / 41	30 / 41	23/31
УДВ-3A500HO-N	135 / 135	107 / 107	111 / 111	69 / 69	76 / 80	63 / 67	48 / 51	37 / 50	--
УДВ-4A500HO-N	215 / 215	155 / 155	153 / 153	95 / 95	103 / 109	86 / 91	65 / 69	50 / 68	--
УДВ-5A500HO-N	300 / 300	229 / 229	217 / 217	136 / 136	143 / 151	119 / 126	89 / 94	67 / 91	--
УДВ-6A500HO-N	330 / 330	275 / 275	261 / 261	163 / 163	171 / 181	143 / 151	107 / 113	81 / 110	--
УДВ-7A500HO-N	330 / 330	320 / 320	305 / 305	190 / 190	200 / 211	167 / 176	125 / 132	95 / 129	--

УЛЬТРОФИОЛЕТ СЕРИИ УДВ НПО ЛИТ

СЕРИЯ УДВ/Н	Наличие механической очистки (опция)	Мощность, кВт	Ду патрубка, мм	Количество и тип ламп	Стандартный вариант исполнения камеры
УДВ-5/1-N	-	0,09	50 (2")	1/DB-75	Z
УДВ-1A120HO-N	-	0,14	40 (1,5")	1/DB-120 HO	U
УДВ-10/2-N	-	0,17	50 (2")	2/DB-75	Z
УДВ-2A120HO-D-N	-	0,28	50 (2")	2/DB-120 HO	DZ
УДВ-1A250HO-N	-	0,27	50 (2")	1/DB-250 HO	U
УДВ-20/4-N	-	0,34	100	4/DB-75	Z
УДВ-2A250HO-D-N	-	0,54	50 (2")	2/DB-250 HO	DZ
УДВ-30/5-N	-	0,43	100	5/DB-75	Z
УДВ-1A500HO-N	-	0,65	100	1/DB-500HO	U
УДВ-50/7-N	-	0,6	100	7/DB-75	Z
УДВ-3A300H-N	-	0,84	100	3/DB-300H	Z
УДВ-2A500HO-N	-	1,15	100	2/DB-500HO	L
УДВ-2A500HO-D-N	-	1,15	100	2/DB-500HO	DZ
УДВ-4A300H-N	+	1,12	150	4/DB-300H	Z
УДВ-3A500HO-N	+	1,65	150	3/DB-500HO	L
УДВ-4A500HO-N	+	2,15	200	4/DB-500HO	L
УДВ-5A500HO-N	+	2,65	200	5/DB-500HO	L
УДВ-6A500HO-N	+	3,15	200	6/DB-500HO	L
УДВ-7A500HO-N	+	3,65	200	7/DB-500HO	L